SCHEDA TECNICA

Sgrassante Mono Eco

SGRASSATORE MONOCOMPONENTE

Cod. ALSGMOEC

DESCRIZIONE E IMPIEGO

È uno detergente MONOFASICO concentrato ad alto potere sgrassante, indicato per il lavaggio a fondo di auto, autocarri, autocisterne, motori, teloni e per eliminare gli sporchi ostinati. Esplica una energica azione dissolvente nei confronti di ogni tipo di sporco, grasso, smog e terriccio, normalmente presenti sulle superfici esterne degli automezzi. É sicuro sulle parti delicate delle auto, non intacca l'alluminio. MONO ECO agisce in profondità lasciando le vernici lucide. Economico ad alte prestazioni.

MODALITA' D'USO

Nebulizzare il prodotto partendo dal basso e risciacquare.

DOSAGGIO

Sporco medio: 1 : 30
Sporco ostinato: 1 : 20
Ruote e motore 1 : 5 / 1 : 10

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto fisico	Liquido viscoso giallo
Attivo	25.0%
pH	12.0
Peso specifico	1.04 Kg/L

COMPOSIZIONE CHIMICA

Regolamento 648/2004/CE – Contiene: <5% tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, fosfonati, Edta Sale tetrasodico.
Contiene: Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA.

AVVERTENZE



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Non respirare i vapori. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

UFI: PAW2-D0U2-M000-JC6R

Via Cimminola snc
Zona Industriale Area PIP
80031 Brusciano (NA)
081 803 7226
info@mafo.it
www.mafo.it