SCHEDA TECNICA

# AUTOLUX

SHAMPOO PER AUTO

Cod. ALSHLUX

## DESCRIZIONE E IMPIEGO

AUTOLUX è un detergente liquido neutro concentrato, indicato per il lavaggio degli autoveicoli. Grazie ai componenti altamente selezionati e perfettamente dermo-compatibili con proprietà autolucidanti ed autoasciuganti. AUTOLUX lascia le autovetture perfettamente lucide e le mani particolarmente morbide.

## MODALITA' D'USO

Versare una porzione di AUTOLUX diluito su una spugna e passare sulle autovetture, quindi sciacquare con acqua.

## DOSAGGIO

Diluire in acqua 50 gr. in 8/10 litri.

## CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

| | |
|---|---|
| Aspetto fisico | Liquido viscoso verde |
| Attivo | 23.0% |
| pH | 6.0 |
| Peso specifico | 1.02 Kg/L |

## COMPOSIZIONE CHIMICA

Regolamento 648/2004/CE – Contiene: 5-15% tensioattivi anionici, <5% tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri. Agenti conservanti: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Contiene: Sodium Laureth Sulfate, Cocamide Dea.

## AVVERTENZE



**Pericolo**

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.

Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o residui di contenitori.

Contiene Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.

UFI: R093-70Q2-8009-HSFH

Via Cimminola snc
Zona Industriale Area PIP
80031 Brusciano (NA)

081 803 7226

info@mafo.it

www.mafo.it