SCHEDA TECNICA

PULILEGA

ACIDO PER CERCHI E LEGHE METALLICHE

Cod. ALPULE1

DESCRIZIONE E IMPIEGO

PULILEGA è un detergente concentrato a forte reazione decapante ad alta reazione acida, indicato per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree, ossidazioni e ruggine da cisterne inox, sponde di autocarri, piastrelle. Indicato per la decalcificazione delle pareti di autolavaggi. Contiene inibitori di corrosione che ne permettono l'impiego anche su acciaio e alluminio.

MODALITA' D'USO

Spuzzare sulla parte da trattare, attendere qualche minuto e risciacquare. Ad alta concentrazione, evitarne l'uso prolungato su alluminio, vetro e ceramica.

DOSAGGIO

Diluire in acqua da 1:5 a 1:10

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto fisico	Liquido trasparente incolore
Attivo	43.0%
pH	2.0
Peso specifico	1.04 kg/L

COMPOSIZIONE CHIMICA

Regolamento 648/2004/CE – Contiene: <5% tensioattivi non ionici. Contiene: Sulfuric Acid, Phosphoric Acid.

AVVERTENZE



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto o il recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

UFI: FWA3-C0VT-0006-298X

Via Cimminola snc
Zona Industriale Area PIP
80031 Brusciano (NA)
081 803 7226
info@mafo.it
www.mafo.it