SCHEDA TECNICA

SPOILAC

LUCIDANTE PER PLASTICHE

Cod. ALSPOI

DESCRIZIONE E IMPIEGO

SPOILAC è un ravvivante/lucidante per plastiche studiato per ridare lucentezza e colore naturale ai paraurti e le plastiche degli autoveicoli. SPOILAC è facilmente assorbibile e non lascia residuo untuoso.

MODALITA' D'USO

Applicare SPOILAC attraverso uno spruzzatore manuale, con spugna e distribuire uniformemente sulla superficie. Si raccomanda di indossare guanti e proteggere occhi e viso.

DOSAGGIO

Tal quale.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto fisico	Liquido trasparente incolore
Attivo	100.0%
pH	7.0
Peso specifico	0.84 Kg/L

COMPOSIZIONE CHIMICA

Regolamento 648/2004/CE – Contiene: Isopropyl Alcohol; Methoxyisopropanol

Pericolo



Provoca grave irritazione oculare. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto o il recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

UFI: 70X2-F0C8-100Y-U2V8

Via Cimminola snc
Zona Industriale Area PIP
80031 Brusciano (NA)

081 803 7226

info@mafo.it

www.mafo.it